










Oferta nr. 4, valabilă începând cu 29 iulie 2011







SC KUBITECH SRL vă prezintă oferta de **materiale, consumabile si scule** necesare operațiunilor de service și întreținere pentru instalatiile de **aer condiționat auto**.

Produs	Descriere	Pret (lei)
Consumabile		
<p>Agent frigorific R134a</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - freon ecologic, potrivit pentru sistemele de climatizare auto - butelie 12,3l pentru agent frigorific - reincarcabila - prevazuta cu unul sau doi robineti <p>Se poate cumpara sau inchiria in conditii avantajoase !</p>	55,65
<p>Agent frigorific R134a</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - greutate neta: 920 g - butelie reincarcabila 	120,97
<p>Ulei frigorific Reniso PAG46</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - 0,25 litri - cantitatea necesara pentru un compresor frigorific auto - compatibil cu solutiile de contrast detectabile cu lampa UV 	36,29
<p>Ulei frigorific Errecom PAG46</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 litru 	79,55
<p>Ulei universal pentru pompa vid</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 litru, compatibil cu toate modelele de pompe de vid sau statii automate de servisare instalatii de climatizare auto 	De la 16,13

Solutie pentru spalarea traseului frigorific (interior)		
<p>Super Belnet</p> 	<p>Solutie speciala pentru spalarea interiorului traseului frigorific. Avand o foarte mare putere degresanta, elimina complet orice urma de ulei sau alte acumulari. Capacitate: 1litru / 5 litri</p>	<p>42,57 / 189,20</p>
Solutii de curatare si dezinfectare evaporator si habitaciu auto. Cosmetica auto		
<p>Killer Bact</p> 	<p>Se aplica pe suprafata evaporatorului si in canalele de aerisire cu ajutorul unui tub fin din material plastic flexibil, care permite si aplicarea in locurile mai putin accesibile. Este inodor. Un tub poate fi folosit pentru curatarea a 4 unitati de aer conditionat. Capacitate: 400 ml</p>	<p>27,95</p>
<p>Zone Killer Bact</p> 	<p>Se goleste continutul unui tub in habitacul auto, cu portierele si geamurile inchise si instalatia de aer conditionat pornita pe recirculare. Disponibil in mai multe variante de aroma: talc, capsuni, piersica, menta, lamaie, vanilie. Capacitate: 200 ml</p>	<p>25,37</p>
<p>Pachet complet Total Killer Bact</p> 	<p>Include un tub spuma Killer Bact si un tub Zone Killer Bact, pentru igienizarea completa a autovehiculului si a instalatiei de aer conditionat. Capacitate: 200 ml + 200 ml</p>	<p>43,00</p>
<p>Bakto Ex</p> 	<p>Praful, puful și bacteriile au devenit o problemă majoră pentru sistemele de ventilație ale multor autovehicule. Întunericul și umezeala din interiorul sistemului de ventilație reprezintă mediul propice pentru dezvoltarea unor microorganisme ce pot fi dăunătoare sănătății pasagerilor. Problemele apar când umiditatea din aerul exterior condensează pe suprafata rece a evaporatorului. Rezultatul este un amestec de praf, puf și bacterii care pătrund în interiorul mașinii de fiecare dată când se pornește ventilația. BAKTO-EX</p>	<p>1 204,00</p>

	<p>este un mod nou și foarte eficient de tratare a problemelor bacteriene ale sistemelor de ventilație.</p> <p>Această tehnologie inovativă utilizează o unitate portabilă ultrasonică cu alimentare la 12V care atomizează o soluție cu formulă specială. Microparticulele sunt aspirate prin grila de aspirație când ventilația este trecută pe modul închis, astfel penetrează și tratează întregul sistem de ventilație inclusiv evaporatorul, conductele de aer și suprafețele din interiorul automobilului.</p>	
<p>Agent de curățare 590250</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - pentru aparatul Bakto Ex - 100 ml - agentul de curățare 590250 curăță și dezinfectează într-un singur pas 	<p>55,90</p>
<p>Truse si consumabile detectie scapari cu substanta de contrast si lampa UV</p>		
<p>UV55</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - lanterna cu leduri pentru UV - 1 bc - ochelari de protectie - 1 bc - furtun cu robinet - 1 bc - ventil clima de joase pentru R134 - 1 bc - injector solutie UV - 1 bc - cartus solutie UV UVS2 - 1 bc - cutie depozitare si transport 	<p>425,70</p>
<p>UV252</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - lanterna 50W, 12V cu baterie reincarcabila-1 bc - incarcator 220V - 1 bc - injector solutie UV - 1 bc - 6 cartuse solutie UV universale - ochelari de protectie - 1 bc - cutie depozitare si transport 	<p>1 285,70</p>
<p>UV100</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - lanterna UV 50W - 1 bc - injector UVNJ134 - 1 bc - cartus solutie UV 30ml - 1 bc - cutie pentru depozitare si transport 	<p>737,02</p>



<p>UVUD6</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - bidon 237 ml - ideal pentru sistemele mari - pachet economic 	<p>161,25</p>						
<p>UVS3</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - cartus 22,50 ml 	<p>57,19</p>						
<p>Injector UVNJS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - pentru cartuse preumplute de tip UVS cu solutie UV 	<p>168,99</p>						
<p>Injector UVNJ2</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - manual, reincarcabil - poate introduce 7,50 - 14,00 ml solutie UV 	<p>270,04</p>						
<p>RK1235.R1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - 250 ml soluție detecție UV, culoare: galben fosforescent - 33 etichete autocolante - 1 buc injector tip seringă reîncărcabil, dozaj: 20ml - 1 buc adaptor 1/4 SAE - 1 buc adaptor 5/16 SAE - 1 buc lanternă sensibilă UV cu 9 leduri - 1 buc ochelari protecție UV 	<p>335,40</p>						
<p>Soluție UV pentru detecția scăpărilor de agent frigorific TR1058.R1 / TR1059.R1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - compatibilă cu toți agenții frigorifici standard - permite localizarea rapidă și precisă a scăpărilor de agenți frigorifici din sistemele frigorifice - se recomandă ca verificarea scăpărilor de agent frigorific să se efectueze după minim 48 ore de funcționare a sistemului frigorific - doze de 7,5 ml galben/verde fosforescent <p>Dozaj recomandat:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">max 1,5 kg agent frigorific</td> <td>7,5 ml</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">max 3,0 kg agent frigorific</td> <td>15 ml</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 20px;">peste 3 kg agent frigorific</td> <td>50 ml / litru de ulei</td> </tr> </table>	max 1,5 kg agent frigorific	7,5 ml	max 3,0 kg agent frigorific	15 ml	peste 3 kg agent frigorific	50 ml / litru de ulei	<p>7,31</p>
max 1,5 kg agent frigorific	7,5 ml							
max 3,0 kg agent frigorific	15 ml							
peste 3 kg agent frigorific	50 ml / litru de ulei							



<p>Soluție UV pentru detecția scăpărilor de agent frigorific TR1003.R1 / TR1032.R1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - pachet economic 250 ml - galben/verde fosforescent 	<p>111,80</p>
<p>Injector solutie contrast IN1021.R1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Reincarcabil, conectare rapida - Furtun prevazut cu : Adaptor 1/4 SAE filetat / Adaptor 5/16 SAE filetat Ventile de siguranta - Cutie de transport din plastic inclusa 	<p>124,70</p>
<p>Furtun TB5022.R1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Furtun adaptor 1/4 SAE filetat pentru IN1021.R1 	<p>41,28</p>
<p>Soluții de eliminare a urmelor UV TR1004.R1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Îndepărtează urmele de soluție UV de la exteriorul sistemului frigorific și de pe uneltele de lucru - Este recomandat a se utiliza după fiecare probă de etanșeitate cu soluție UV. Astfel, se diminuează zonele suspecte. - Conținut: 400 ml 	<p>32,25</p>
<p>Solutie etansare EXTREME TR1062.R1</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - Compatibila cu toti agentii frigorifici standard - Etanseaza fisurile minore ale sistemelor frigorifice - Nu contine polimeri, nu afecteaza compresorul frigorific - Doza 30 ml 	<p>97,61</p>



Baterii manometre, furtune, robineti pentru furtune, racorduri si ventile		
<p>Baterii manometre MV2F / MBO</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - R134A, R404a, R407c - Diametru manometru : 68 mm - cu vizor (MV2F) - fara vizor (MBO) 	<p>206,40 / 180,60</p>
<p>Furtune HS</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - HS3, 90 cm, 1 buc - HS4, 120 cm, 1 buc - HS5, 150 cm, 1 buc - HS10, 300 cm, 1 buc 	<p>26,66 32,25 37,41 64,50</p>
<p>Furtune HA5</p> 	<p>Set 3 furtune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - galben : 1/2" acme x 1/2" acme - rosu: 1/2"acme x 14 mm - albastru: 1/2"acme x 14 mm <p>- lungime 150 mm</p>	<p>193,07</p>
<p>Ventile cuplare QCH14/QCL14</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - refulare / aspiratie - 1/4" SAE cu robinet - pret per buc 	<p>128,57</p>
<p>Ventile cuplare QCH90/QCL90</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - refulare / aspiratie - 1/4" SAE fara robinet - pret per buc 	<p>86,00</p>

<p>Ventile cuplare QCH134/QCL134</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - refulare / aspiratie - 1/2" ACME cu robinet - pret per buc 	133,30																											
Cantare electronice																													
<p>CC220</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - capacitate : 100 kg - acuratete: +/- 10gr - platforma detasabila de 223x223 mm - greutate: 2,55 kg - alimentare : 2 baterii 9V (incluse) - poate opera pana la 60 ore in mod continuu - cutie pentru depozitare si transport inclusa 	967,50																											
Truse O-ring																													
<p>23.231</p> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Diametru (mm)</th> <th>Grosime (mm)</th> <th>Cantitate (buc)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6,07</td><td>1,78</td><td>40</td></tr> <tr><td>8,80</td><td>1,90</td><td>40</td></tr> <tr><td>10,60</td><td>2,40</td><td>30</td></tr> <tr><td>10,90</td><td>1,90</td><td>30</td></tr> <tr><td>13,70</td><td>1,90</td><td>30</td></tr> <tr><td>15,00</td><td>1,80</td><td>30</td></tr> <tr><td>13,80</td><td>2,50</td><td>20</td></tr> <tr><td>17,00</td><td>2,50</td><td>20</td></tr> </tbody> </table>	Diametru (mm)	Grosime (mm)	Cantitate (buc)	6,07	1,78	40	8,80	1,90	40	10,60	2,40	30	10,90	1,90	30	13,70	1,90	30	15,00	1,80	30	13,80	2,50	20	17,00	2,50	20	103,20
Diametru (mm)	Grosime (mm)	Cantitate (buc)																											
6,07	1,78	40																											
8,80	1,90	40																											
10,60	2,40	30																											
10,90	1,90	30																											
13,70	1,90	30																											
15,00	1,80	30																											
13,80	2,50	20																											
17,00	2,50	20																											
Pompe vid																													
<p>VP2D / VP3D / VP6D</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - 2 trepte - 45 / 75 / 148 l/min - vacuum 15 microni 	817 / 924,50 / 1 474,90																											



Statii auto		
<p>SL550</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - functie unica, automata de recuperare, evacuare ulei, vacuumare, test vacuumare, injectie cu ulei si incarcare - functie manuala pentru toate aceste etape - injectia cu ulei in timpul intervalului de timp cronometrat - baza de date pentru programul auto - capacitate recuperare: 30 kg / ora - debit pompa de vidare: 70 l/ min - rezervor reciclare: 10 kg - cantar: max. 50 kg - temperatura ambianta: + 5°C / +45°C - include: set furtune cu lungimea de 3m, cuple rapide, racord butelie agent frigorific 1/4" 	<p>14 899,50</p>
<p>SL450</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - functie unica, automata de recuperare, evacuare ulei, vacuumare, test vacuumare - functie manuala pentru toate aceste etape - injectia cu ulei cu ajutorul ventilului cu bila - baza de date pentru programul auto - capacitate recuperare: 30 kg / ora - debit pompa de vidare: 70 l/ min - rezervor reciclare: 10 kg - cantar: max. 50 kg - temperatura ambianta: + 5°C / +45°C - include: set furtune cu lungimea de 3m, cuple rapide, racord butelie agent frigorific 1/4" 	<p>13 158,00</p>

Preturile nu includ TVA.